



Wasser erleben



ALLES BESTENS IM GRIFF:
MIT HANSAMEDIJET UND
HANSAMEDIJET FLEX.



Die Brausen HANSAMEDIJET und HANSAMEDIJET FLEX

bieten maximale Sicherheit und Hygiene mit höchstem Komfort:

- THERMO COOL-Funktion. Sorgt dafür, dass sich das Griffgehäuse nicht erhitzt.
- EASY CLEAN-Konzept mit abnehmbaren Brauseböden.
- Innovative HANSA-Laminartechnologie für reines Wasser ohne zusätzliche Beimischung von Luft.
- Ausschließlich geprüfte, hochwertige Kunststoffe.

Der Hauptkorpus ist hochwertig verchromt. Der Brausekopf hat jeweils einen Durchmesser von 100 mm sowie 40 Einzelstrahlen, die mit ihrem soften, geräuscharmen Laminarstrahl für ein höchst angenehmes Duscherlebnis sorgen. Und das bei einem Verbrauch von nur max. 12 Liter Wasser pro Minute.



Die innovative HANSAMEDIJET FLEX mit flexiblem, 360° drehbarem Griff und SOFT-TOUCH-Oberfläche. Das „RAL-Gütezeichen barrierefrei“ kennzeichnet Produkte, die nach besonders hohen Qualitätsansprüchen gestaltet und hergestellt werden.

HANSAMEDIJET Handbrause



**HANSAMEDIJET
aerosolarme Handbrause,
DN 15**
0416 0170 verchromt
Ø 100 mm



**HANSAMEDIJET FLEX
aerosolarme Handbrause,
DN 15**
4428 0170 verchromt
Ø 100 mm

Kopfbrause



**HANSAMEDIJET
aerosolarme Kopfbrause**
4429 0170 verchromt
Ø 100 mm



**HANSAJET
Brausearm, DN 15**
0411 0200 verchromt
Ausladung: 200 mm

Brausestangenset



**HANSAMEDIJET
Wandstangen-Set 900 mm**
0400 0170 verchromt

Brauseschlauch



**HANSAMEDIJET
Brauseschlauch**
0412 0473 verchromt,
Gewebeoptik
Länge 1250 mm
0412 0573 verchromt,
Gewebeoptik
Länge 1600 mm
0412 0373 verchromt,
Gewebeoptik
Länge 1750 mm
0412 0273 verchromt,
Gewebeoptik
Länge 2000 mm

Wandstange



**HANSAJET
Ganzmetall-Wandstange
„900“**
0448 0100 verchromt



Easy Clean-Konzept
mit abnehmbaren Brauseböden

HANSA DEUTSCHLAND

HANSA Metallwerke AG
Hauptverwaltung
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614 0
Fax: +49 711 1614 368
Kundenzentrum
Tel.: +49 711 1614 888
Fax: +49 711 1614 801
objekt@hansa.de

www.hansa.com



a member of orasgroup